

Zellwag Z-100

Füll- und Verschlussanlage



Grundfläche
1000 x 500 mm

Leistung
1200 Einheiten/h


Technische Daten
GMP Design
3 x 400 VAC, N, PE, 25 AT
> 6 bar Luft
150 kg
SPS / HMI Siemens (Rockwell optional)
Pneumatik (SMC / Festo)

Produkte
Alle Produkte je nach Konfiguration

Behälter
Vials, Tiegel, Flaschen und viele mehr

Konfiguration
Beliebige Füllstation
Motorbetriebende Tauchdüse
Inline-Tischverschrauber / -crimper (Z-CAP-20)
Tintenstrahletikettierer von oben

Formatbereich
Durchmesser min - max: 15 - 100 mm
Höhe min - max: 24 - 180 mm
Oval: möglich
Rechteckig: möglich
Übergrossen: möglich (Spezialausführungen)



Z-CAP-20

Tischverschrauber / Tischcrimper



Grundfläche
160 x 400 mm

Leistung
1200 Einheiten/h

Technische Daten

GMP Design
1 x 230 VAC, 50 Hz, 50 W
Luftverbrauch max 100 l/min (trocken und sauber)
> 6 bar Luft
13 kg
Schutzklasse IP 31
(nicht für Anwendungen in EX-Zonen geeignet)
Drehmoment bis zu 4.7 Nm

Behälter / Verschlüsse

Flaschen, Tiegel, Vials
Schraub- oder Crimpverschlüsse

Formatbereich

Durchmesser Flaschen min - max: 20 - 100 mm
Höhe Flaschen min - max: 50 - 280 mm
Durchmesser Deckel max: 60 mm
Höhe Deckel max: 40 mm

Optionen

Crimp- / Verschrauberkopf
Drehmomentregelung und Drucker
Steuereinheit
Zusätzliches Manometer zur Einstellung vertikaler Bewegungen
Zentrierwerkzeug
Fuss- oder Handschalter
Spezialkopf für Spray- / Dispenserverschlüsse
Qualifizierungsdokumente

