

## *Integrated Bottle Center 240*

# Hocheffiziente, pharmagerechte Verpackungslinie für Tabletten und Kapseln in Flaschen.

### ***Komplett integrierter Solida-Flaschenfüller für 240 Flaschen pro Minute***

Keine Micro-Stops, keine Ramp-up-Phasen, minutenschnelle Formatwechsel: Das Integrated Bottle Center 240 verpackt Tabletten und Kapseln konkurrenzlos effizient und sicher in bis zu 240 Flaschen pro Minute. Hierfür werden die Flaschen von Förderschnecken von Anfang bis Ende durch die Linie geführt. Ein unerreicht lauffähiges Transportsystem, das ohne Produktstaus, Verkanten der Flaschen und Hochfahrzeiten nach Formatwechseln auskommt. Die Förderschnecken werden mittels verwechslungssicherer Steckverbindungen montiert und lassen sich binnen weniger Minuten per Knopfdruck auf andere Flaschenhöhen umstellen. Das Mastershift-Register kennt Position und

Prozessstatus jeder Flasche und steuert die Produktionsschritte der Linie. Die Verpackungslinie ist äußerst platzsparend konzipiert und dennoch gut zugänglich sowie leicht zu reinigen. Ein zukunftsweisender Tablettenzähler und eine Verschießeinheit für Flaschen sind in der Basisversion bereits integriert. Weitere Stationen wie Trockenmittel- oder Watzeführungen sowie eine Induktionssiegelstation können ergänzt werden. Zudem lassen sich Kontrollsysteme wie Kameras, Metalldetektoren oder weitere bedarfsgerechte Stationen einfügen. Alle Funktionen sind über ein zentrales Bediensystem mit selbst-erklärendem TouchScreen-Monitor zu steuern.



## Integrated Bottle Center 240

**Das Integrated Bottle Center 240 auf einen Blick. Technische Daten:**

<b>Leistung</b> [1/min]	bis zu 240 Flaschen	<b>Solida</b>	Tabletten, Kapseln
<b>Zählleistung</b> [1/min]	bis zu 42.000 Tabletten	<b>Tablettengröße</b>	
<b>Arbeitsweise</b>	kontinuierlich	Länge	2 – 30 mm
<b>Flasche</b>		Breite/Durchmesser	2 – 20 mm
Volumen	30 – 950 cc	<b>Zählgenauigkeit</b>	100 %
Material	HD-PE, Glas	<b>Lärmpegel</b>	max. 75 dbA
Form	rund, quadratisch, oval	<b>Platzbedarf</b>	
Durchmesser	35 – 100 mm	Grundmaschinenbreite	ca. 2.600 mm
Höhe	48 – 193 mm	Grundmaschinenhöhe	ca. 2.900 mm
<b>Verschlussarten</b>	Stopfen, Schraub- und Aufdrückverschlüsse	Grundmaschinenlänge	ca. 6.750 mm



**Don't let go!**

Durchgängig verlinkter Flaschentransport



**Keep it simple!**

GMP-gerechte  
Tischbauweise



**Take-away adjustments!**

Ein zentrales Bediensystem

Germany  
Phone +49 7392 702-0  
info@uhlmann.de

USA  
Phone +1 973 402 8855  
info@uhlmann-usa.com

Switzerland  
Phone +41 61 7022370  
info@uhlmann-hoefliger.ch

Great Britain  
Phone +44 1252 743-120  
info@uhlmann.co.uk

Spain  
Phone +34 918 060960  
info@uhlmann.es

Sweden  
Phone +46 31 450505  
info@uhlmann-nordiska.se

Brazil  
Phone +55 12 3955 4337  
info@uhlmann.com.br

Russia  
Phone +7 (495)933 7747  
info@pharmaunion.ru

Singapore  
Phone +65 6734 3150  
info@uhlmann-singapore.com

China  
Phone +86 21 3302 3658  
info@uhlmann.cn

**www.uhlmann.de**