

## *Kartonierer C 2156 und C 2206*

# Pharmasicher, prozessfähig und im Ergebnis immer erste Klasse – unabhängig von der Faltschachtelqualität.

### ***Kompakt und multifunktional für kleine und mittlere Chargen***

Die Kartonierer C 2156 und C 2206 in 6"-Teilung gehören zu den kontinuierlichen Kartonierern für das hochflexible Verpacken von kleinen und mittleren Chargen. Überzeugende Eigenschaften sind die GMP- und pharmagerechte Balkonbauweise und die V2A-Innenauskleidung, der modulare Aufbau für ein späteres Updating einzelner Stationen sowie die konsequente Trennung von Antriebselementen und Funktionsgruppen. Dank patentierter Faltschachtelzuführungen TwinStar und TriStar überzeugen die Kartonierer mit einer gleich bleibend hohen Kartonierproduktivität sowohl bei produktionstechnischen Idealbedingungen als auch bei kritischen Faltschachtelqualitäten.


Die Kartonierer C 2156 und C 2206 sind die idealen Anlagen für das Verpacken von Flaschen, Vials, Beutel, Großblistern etc. mit horizontalem Produkttransport. Egal, was in die Schachtel soll: Ein umfangreiches Zubehörprogramm sorgt dafür, dass weder die Zuführung der Produkte und Beigaben noch die Kontroll- und Überwachungssysteme den Verpackungsprozess hemmen. Flaschen werden beispielsweise einzeln und gezielt über eine Zuführschnecke in die Zellen eingebracht, Spritzen oder Löffel über eine mechanisch angetriebene Rotationszuführung mit Vakuumsauger. Dabei ist jedes Detail so sorgfältig durchdacht, dass die einzelnen Prozessschritte nahtlos ineinandergreifen.



## Kartonierer C 2156 und C 2206

Die Kartonierer C 2156 und C 2206 auf einen Blick. Technische Daten:

	<b>C 2156</b>	<b>C 2206</b>		<b>C 2156</b>	<b>C 2206</b>
<b>Max. Leistung</b> [1/min]	150 FS	200 FS	<b>Arbeitsweise</b>	kontinuierlich	kontinuierlich
<b>Teilung</b>	6"	6"	<b>Verschlussarten</b>	Einsteck- und Hotmeltverschluss	
<b>Max. Faltschachtelgröße</b>			<b>Platzbedarf</b>		
[A x B x H]	130 x 100 x 250 mm	130 x 100 x 200 mm	Maschinenbreite	ca. 2.140 mm	ca. 2.140 mm
Max. Blisteranzahl	10	10	Maschinenhöhe	ca. 1.900 mm	ca. 1.900 mm
Max. Blisterstapelhöhe	95 mm	95 mm	Maschinenlänge	ca. 4.200 mm (produktabhängig)	ca. 4.200 mm (produktabhängig)



## Kartonnierer C 2156 und C 2206

### Komponenten und Features der Kartonnierer C 2156 und C 2206

- Vakuumband mit universellen Möglichkeiten der Anordnung und Einlaufeistung der Blister
- Maximal vier Schächte in verschiedenen Varianten anbaubar
- Patentierte, rotative Faltschachtelabnahme mit mechanischer Vorbrechung
- Verarbeitung aller Kartonqualitäten
- Integration von Stapel- oder Rollenprospektfalzer möglich
- Antriebsbereich auf der Rückseite integriert – für perfekte Zugänglichkeit


### Weitere Pluspunkte der Kartonnierer C 2156 und C 2206

- Schneller Formatwechsel durch wenige Formateile, leichte Werkzeuge und automatische Positionierung aller Stationen auf Knopfdruck
- GMP-gerechtes Maschinendesign für einfachste Reinigung und Pharmasicherheit auf höchstem Niveau
- Zentrales Bediensystem TouchScreen mit 3-D-Visualisierung
- Beste Zugänglichkeit für leichte Wartung, Reinigung, Produkt- und Formatwechsel
- Vielfältige Aufstellvarianten in Linie oder in Winkelanordnung
- Einzel-BDE-System integrierbar
- Für Linienvernetzung mit zentraler Anlagensteuerung SCADA prädestiniert

Rotativer Kartenbeileger



Packgutübernahme und -transport



Verschleißstation



Germany  
Phone +49 (0)7392 702-0  
info@uhlmann.de

USA  
Phone +1 973 4028855  
info@uhlmann-usa.com

Spain  
Phone +34 918 060960  
info@uhlmann.es

Russia  
Phone +7 (495)933 7747  
info@pharmaunion.ru

Switzerland  
Phone +41 (0)61 7022370  
info@uhlmann-hoeffliger.ch

Sweden  
Phone +46 (0)31 450505  
info@uhlmann-nordiska.se

Singapore  
Phone +65 673 43150  
info@uhlmann-singapore.com

Great Britain  
Phone +44 (0)1252 743-120  
info@uhlmann.co.uk

Brazil  
Phone +55 11 4012 4375  
info@uhlmann.com.br

China  
Phone +86 21 3302 8658  
info@uhlmann.cn

[www.uhlmann.de](http://www.uhlmann.de)